











Modelo	RFD2000 RFID	RFD8500	IP30	BTL-1000	BTL-1010	
Empresa	Zebra	Zebra	Honeywell	Acura	Acura	
Тіро	Leitor móvel RFID Sled para computador móvel Zebra TC20		Leitor móvel RFID Sled para CN70, CN70e, CK70, CK71, CK3B, CK3X.	comunicação através da tecnologia sem fio Bluetooth.	O leitor vestível UHF BTL-1010 com comunicação através da tecnologia sem fio Bluetooth.	
Peso máximo	310g(Sled com	430g ou 435g com	430 g (Não inclui	380 g.	157 g.	
reso maximo	bateria)	imager	CK)		137 g.	
Dimensão(cm)	14,9 x 13,3 x 7,9 cm	13 cm x 8 cm x 18.5 cm	19 x 19 x 10.1 cm	Com Gatilho:16 × 7.7× 16.9 cm. Com Suporte:16 × 7.7 × 9.7cm.	102 x 55 x 56 mm	
Leitor 1D	Depende do TC20	Sim(opcional)	Depende do CK	Sim	Sim	
Leitor 2D	Depende do TC20	Sim(opcional)	Depende do CK	Sim	Sim	
Leitor RFID	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	
Alcance de Leitura RFID Possui tecnologia	Até 6 m	Até 6 m	X	Até 4m	Até 2m	
de captura de imagem ou laser Armazenagem d	Depende do TC20	Sim	Depende do CK	Sim	Sim	
processamento de dados, através	Depende do TC20	Sim	Depende do CK	Sim	Sim	
Antena RFID	Antena (RFID)					
Interna/Externa.	Interna	Interna	Interna	Interna	Interna	
Polarização	Omnidirecional	Omnidirecional	Linear	Omnidirecional	Circular	
Potencia	Até 30 dBm (1 W)	X	Até 30 dBm (1 W)	10mW até 800mW	Máximo de 25 dBm	
Carregamento pela porta Usb	х	SIM	х	SIM	SIM	
Alimentação (V e mA)	Baterias de Li-lon PowerPrecision, 3160 mAh	Bateria de Ion-lítio 4410 mAh	Bateria de Ion-lítio 2400 mAh e 3,7 V	Bateria de 2200 mAh removível de 4.2 volts, 8.4 watt hrs.	Bateria de lítio recarregável e removível de 3.7 V, 1130 mAh, 4,2 Watt hrs	
Possibilitar a			Funcionabilidades			
implementação dos padrões de	Depende do TC20	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	Depende do Aparelho	
Suporte nativo aos padrões Wi-Fi	Depende do TC20	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	Depende do Aparelho	
Suporte ao protocolo TCP/IP.	Depende do TC20	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	Depende do Aparelho	
Bluethooth	Depende do TC20	Sim(Vesão 2.1)	Sim	Sim(Vesão 2.1)	Sim	
		Des	empenho em Ambio	ente		
Aguentam quedas de até:	1,2m	1,2 m	1,3 m em concreto	1,2 m	Х	
Índice de proteção	IP52	IP52	IP64	IP54	х	
Temperatura de Funcionamento	-10°C até 50°C	-10°C até 40°C	-15° C to 50° C	-20°C até 60°C Éricos	-20°C Até 60°C	
Doca de	Sim	Sim	Sim	х	х	
Comunicação						
USB	Х	Micro USB	Sim	Micro USB	Sim	
Bluetooth	Depende do TC20	Sim(Vesão 2.1)	Sim	Sim(Vesão 2.1)	Sim	
carregador para carregar até 4 baterias	х	X	Sim	Sim	х	
acoplamento/ desacoplamento	Sim	Sim	Sim	Sim	х	
Certificação Certificação						
homologação da Anatel. Preco	Sim Clique Aqui	Sim Cliaue Aaui	Sim Cliaue Aaui	X Cliaue Aaui	Sim Cliaue Aaui	