Seal								
Modelo	**Dash-In**	**Fit 400**	**AcuTag UHF Pico^{X} II**	**Ironside**	**Silverline Micro II™**	**Steelwave Micro 2**	**Exo 800**	**Metal Skin**
Empresa	Xerafy	Omni-ID	Acura	Confidex	Zebra	Confidex	Omni-ID	Xerafy
Tipo	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF	TAG UHF
Aplicações	Monitoramento de instrumentos, rastreamento de ferramentas, gerenciamento de dispositivos médicos	Monitoramento pequenos ativos de metal como ferramentas, e ativos metálicos de TI	Rastreamento de ferramentas, armas e aparelhos médicos.	Rastreamento de contêiner em massa, rastreamento de veículos, acompanhamento de equipamentos médicos	Monitoramento ativos de metal como ferramentas, e ativos metálicos de TI	Gerenciamento de ativos de TI, servidores de datacenter, equipamentos de saúde	Rastreamento na linha de produção; Logística e Entregas; Supply Chain e Varejo.	Rastreamento de Ativos de TI e Portáteis; Rastreamento de Cilindros; Rastreamento de Embalagens;
Protocolo	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2v2	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C	EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C
Frequência de Operação	902 - 928 MHz (US)	866-868 MHz (EU) 902-928 MHz (US)	866 - 954 MHz	902-928 MHz (US) 866-868 MHz (EU)	866-868 MHz (EU) 902-928 MHz (US)	902-928 MHz (US) 866-868 MHz (EU)	860-930 MHz (GS)	860-960 MHz
Chip RFID	Alien Higgs-3	Alien Higgs 3	Alien Higgs-3	Impinj Monza4QT. Impinj Monza4E.	Impinj Monza R6-P™	Impinj Monza4QT. Impinj Monza4E.	Impinj Monza 4QT	Impinj Monza 4E
Configuração de memória	64 bit TID 96 bit EPC 512 bit Memória de usuário	64 bit TID 96 bit EPC 512 bit Memória de usuário	64 bit TID 96 bit EPC 512 bit Memória de usuário	Com Monza4 QT: EPC 128 bit; User 512 bit; TID 96 bit Com Monza4 E: EPC 496 bit; User 128 bit; TID 96 bit	EPC - 128 bits User - 64 bits TID - 96 bits	Com Monza4 QT: EPC 128 bit; User 512 bit; TID 96 bit Com Monza4 E: EPC 496 bit; User 128 bit; TID 96 bit	EPC - 128 bits User - 512 bits TID - 48 bits	EPC - 496 bits User - 128 bits TID - 48 bits
Distância de leitura(2W ERP)	Limitada	Limitada	Limitada	3-4 m	Até 2 m	Até 1,5 m	Até 8 m	Até 5m
Distância de leitura em metal(2W ERP)	1.5 m	Até 4 m	2 m	Até 10 m	Até 3.5 m	Até 5 m	Limitada	Até 4m
Fixação	Epóxi	Adesivo de película (incluído) para colocação apenas em aplicações superiores a +85ºC	Adesivo ou Resina industrial	Adesivo ou mecanicamente.	Adesivo	Adesivo ou mecanicamente.	Mecânica (std) Abraçadeiras Plásticas Espuma premium (option)	Adesivo
Encapsulamento	Ceramica	X	Polímero de Nylon	Elastômero termoplástico cinza escuro.	X	Elastômero termoplástico	Plástico ABS rígido	Face de trasferência térmica branca
Temperatura de Operação	-30°C to +85°C	-20°C to +85°C	-30°C to +85°C	-40°C a +85°C.	-35 a +85°C	-20°C a +70°C.	–40 to +85 °C	-35 a +85°C
IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP67	IP68	IP68
Dimensões	12,3 x 3 x 2,2 mm	13,1 x 7,8 x 3,1 mm	17,7 x 10,9 x 4,8 mm	51,5 x 47,5 x 10 mm.	45 x 13 x 1,3 mm	38 x 13 x 4,5 mm	110 x 25 x 12,85 mm	101,6 x 38 x 0,76 mm
Peso	0.5 g	1.6 g	2 g	22 g.	0.3 g	2g	26 g	9 g
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui